

**Type 2469**



## Enkeltarmstang (fliser og kantsten)

BSV enkeltarms løftetænger er alle udstyret med automatisk låsetøj der sikrer at tangen hver anden gang henholdsvis griber fast om emnet eller slipper emnet. Tængerne er forsynet med kæber med enten gummi- eller stålkloer, alt efter byrdens beskaffenhed, hvilket sikrer et fast greb om emnet.

Samtlige tænger er mekaniske og alle sliddele kan udskiftes. Tængerne er udstyret med en spærreanordning der begrænser lukningen til min. spændvidden.

Disse enkeltarmstænger er til løft af mindre betonelementer eller lignende byrder. Tængerne er konstrueret til løft af eksempelvis kantsten og natursten der er placeret på en palle med en minimal afstand mellem de enkelte elementer.

Tængerne er, som alle BSV-tænger, udstyret med løfteøje for hurtig montering i krankrog. Montage i rotator, mobilkran eller truck-beslag er ligeledes muligt.

**Type 2474**



**ET 5-15/300**

## BSV enkeltarmstænger

Type	Kæbelængde	Spændvidde	Indv. højde	Egenvægt	Klods type	WLL
ET 5-15/300 vers. I	400	50-150	150	35	GS20	300
ET 5-15/300 vers. II	400/100	50-151	-	35	GS20+RG STÅL	300
ET 30/100 (2474)	150	300-1000	116	35	GS20	300
ET 12,5-15/100 (2469)	100	125-150	160	17	GS20	100
ET 10-38/700	600	100-380	200	55	GS20	700

Al målangivelse er i mm og vægt i kg

Forhandler