



Radiostyring / Remote Control



**Egenskaber**

- » Udviklet til brug med DELTA elektriske kædetaljer model DEH og SG.DTS.
- » Kan eftermonteres og bruges med styretrykskablet.
- » Let men alligevel robust sender udstyret med nødstop.
- » Dimension sender (LxBxH): 205 x 60 x 53.
- » Dimension modtager (LxBxH): 205 x 86 x 130.
- » I overensstemmelse med maskindirektiv 2006/42/EF.

**Features**

- » Only suitable for the DELTA chain hoists model DEH and SG.DTS.
- » Can be retrofitted and used alternately with the control cable.
- » Light, yet robust transmitter equipped with emergency stop button.
- » Dimensions transmitter (LxWxH): 205 x 60 x 53.
- » Dimensions receiver (LxWxH): 205 x 86 x 130.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC.



Nemme plug&play-tilslutninger / Easy plug&play connection

Specifikationer / Specifications	
Sender Transmitter	Modtager Receiving Unit
IP klassificering / IP protection	IP 65
Maks. betjeningsafstand (åbent rum) / Operation distance in open space	100 m
Driftstemperatur / Operating temperature	-10°C - +40°C
Netto vægt / Net weight	0.3 kg
Strømforsyning / Power supply	3V (2x AA)
	18V - 65V

Specificaties / Specifications			
Varenummer Item no.	Kædetalje model Chain hoist model	Funktioner Functions	Hejsehastigheder Lifting speed type
5007000001	DEH	2	2
5007000002		4	2
På forespørgsel / On request	DTS	2	1
På forespørgsel / On request		2	2
På forespørgsel / On request		4	1
På forespørgsel / On request		4	2

2 = to knapper / two buttons    ↓    1 = en hejsehastighed / single speed  
 4 = fire knapper / four buttons    ↓ ↔    2 = to hejsehastigheder / double speed