



VERMELEV STÅLINDUSTRI A/S

Industrivej 7 · 4241 Vemmelev
Tlf. 5838 3602 · Fax 5838 3606
www.vstaal.dk

Reg.nr.: 9383
Spar Nord: 4575373440
CVR-nr. 2070 8441
A/S reg.nr. 287 590

Generelle retningslinier ved JOJA Beslag

Sikkerhedsregler:

- Joja beslaget må ikke bruges ved temperaturer under -20 grader.
- Der må aldrig løftes mere end den tilladelige max last.
- Man må aldrig gå under den svævende last.
- Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
- Joja beslaget må ikke anvendes til personløft.
- Træk eller slæb aldrig lasten skævt.
- Der må ikke befinde sig personer på eller ved pallegaflens sikkerhedszone ved løfteoperationer.
- Joja beslaget er primært beregnet til anvendelse i forbindelse med lastvognkraner, skal joja beslaget anvendes i forbindelse med byggekraner og lignende, hvor der løftes højt, skal der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger.
- Sørg for god sigtbarhed og overblik i løfteområdet. Hold øje med andre personer.
- Se om joja beslaget passer til bøjlen.

Betjeningsanvisning:

- Joja beslaget monteres på rotatoren.
- Joja beslaget sættes ned over bøjlen på pallegaflen og drejes i 90 grader, hvor på den kan afbalancer pallegaflen ved at joja beslaget forskydes på bøjlen.
- Løftebevægelsen skal være rolig, der må ikke laves ryk eller pludselige omstyringer af kranen midt i en bevægelse, da dette kan føre til pendulbevægelser af pallegaflen.
- Når joja beslaget skal af pallegaflen igen drejes den 90 grader og løftes op.

Eftersyn og vedligeholdelse:

- Joja beslaget skal regelmæssigt efterses for revner og deformationer – korrosion.
- Eftersynet skal ske mindst en gang om året af en sagkyndig person. Herunder vurderes det om der skal gennemføres en prøvebelastning.
- Joja beslaget skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig person, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af joja beslaget ikke er sikkerheds eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, natur-omstændigheder, reparation eller længere tids stilstand.
- Ved tab af typeskilt (CE-mærkning) eller ulæselighed må joja beslaget ikke anvendes, før det er identificeret og mærket igen.

Vi ønsker dem held & lykke med joja beslaget.

Vemmelev Stålintustri A/S