



Belastningstabel - Kædesæt kl. 8

Anhugningsmåde	GUNNEBO KLASSE 8 Arbejdsbelastning i ton (4 x sikkerhed)							
	1-strengt		2-strengt		3 og 4-strengt		Endeløs	
I henhold til EN818-4								
Lastfaktor	1	0,8	1,4	1	2,1	1,5	2,0	1,6
Kæde dim. mm	WLL i tons							
6	1.12	0.90	1.60	1.12	2.36	1.70	2.24	1.80
7	1.50	1.20	2.12	1.50	3.15	2.24	3.00	2.50
8	2.00	1.60	2.80	2.00	4.25	3.00	4.00	3.15
10	3.15	2.50	4.25	3.15	6.70	4.75	6.30	5.00
13	5.30	4.25	7.50	5.30	11.20	8.00	10.60	8.50
16	8.00	6.40	11.20	8.00	17.00	11.80	16.00	12.50
19	11.20	9.00	16.00	11.20	23.60	17.00	22.40	18.00
22	15.00	12.00	21.20	15.00	31.50	22.40	30.00	23.60
26	21.20	16.95	30.00	21.20	45.00	31.50	42.40	33.50
32	31.50	25.20	45.00	31.50	67.00	47.50	63.00	50.00



Arbejdstilsynet

foreskriver:

Ved ulige belastninger skal følgende bemærkes:

- 2-strengede sling beregnes som tilsvarende 1-strengede.
- 3- og 4-strengede sling beregnes som tilsvarende 2-strengede.

Beregning af grenlængde:

- 2-grenet sling er L længden mellem ophængspunkter.
- 4-grenet sling er L længden **diagonalt** mellem ophængspunkter.

Hældningsvinkel 45°: 0.71 x L
Hældningsvinkel 60°: 0.58 x L

Farvekoder - Eftersyn af løftegrej

IKKE GODKENDT IHT. MD 2006/42/E	HVID	RAL 9010
2019	RØD	RAL 3000
2020	GRØN	RAL 6002
2021	GUL	RAL 1023
2022	BLÅ	RAL 5000




HUSK - Løftegrej skal testes hver 12. måned - Fyns Kran Udstyr A/S udfører lovpligtige tests og eftersyn.

Download vores EasyCert app

Og få alt din dokumentation lige ved hånden.

Med den nye EasyCert-app fra Fyns Kran Udstyr A/S på din mobile enhed kan du nemt og hurtigt få det fulde overblik over dine lovpligtige eftersyn samt få adgang til certifikaterne på dit løfteudstyr.



iOS



Android