



FYNS KRAN UDSTYR A/S

www.fku.dk

AALBORG • ESBJERG • KØBENHAVN • ODENSE

Belastningstabel - Rustfri kædesæt kl. 6



Arbejdstilsynet

foreskriver:

Ved ulige belastninger skal følgende bemærkes:

- 2-strengede sling beregnes som tilsvarende 1-strengede.
- 3- og 4-strengede sling beregnes som tilsvarende 2-strengede.

Beregning af grenlængde:

- 2-grenet sling er L længden mellem ophængningspunkter.
- 4-grenet sling er L længden **diagonalt** mellem ophængningspunkter.

Hældningsvinkel 45°: 0.71 x L
Hældningsvinkel 60°: 0.58 x L

PEWAG RUSTFRI KLASSE 6 Arbejdsbelastning i ton (4 x sikkerhed)

Anhængningsmåde	1-strengt		2-strengt		3 og 4-strengt		Endeløs	
Lastfaktor	1	0,8	1,4	1	2,1	1,5	2,0	1,6
Kæde dim. mm	WLL i tons							
4	0.40	0.32	0.56	0.40	0.84	0.60	0.80	0.64
5	0.63	0.50	0.85	0.63	1.30	0.94	1.26	1.00
6	0.90	0.72	1.25	0.90	1.85	1.35	1.80	1.40
7	1.25	1.00	1.75	1.25	2.60	1.85	2.50	2.00
8	1.60	1.28	2.20	1.60	3.35	2.40	3.20	2.50
10	2.50	2.00	3.50	2.50	5.25	3.75	5.00	4.00
13	4.25	3.40	5.95	4.25	8.90	6.35	8.50	6.80
16	6.30	5.04	8.80	6.30	13.20	9.40	12.60	10.00

Farvekoder - Eftersyn af løftegrej

IKKE GODKENDT IHT. MD 2006/42/E	HVID	RAL 9010
2019	RØD	RAL 3000
2020	GRØN	RAL 6002
2021	GUL	RAL 1023
2022	BLÅ	RAL 5000




HUSK - Løftegrej skal testes hver 12. måned - Fyns Kran Udstyr A/S udfører lovpligtige tests og eftersyn.

Download vores EasyCert app

Og få alt din dokumentation lige ved hånden.

Med den nye EasyCert-app fra Fyns Kran Udstyr A/S på din mobile enhed kan du nemt og hurtigt få det fulde overblik over dine lovpligtige eftersyn samt få adgang til certifikaterne på dit løfteudstyr.



iOS



Android