



## Båndsurringer, type 35 mm

Robust og kraftig spænde, velegnet til surring på mindre lastbiler, varevogne mv. Båndbredde: 35 mm. Farverne kan variere afhængig af tilgængelighed.

## Web lashing, type 35 mm

A robust and strong lashing, suitable for light lorries and vans, etc. Webbing width: 35 mm. Colors may vary depending upon availability.

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Standard hand force (SHF) / Håndkraft	Standard tension force (STF) / Tilspændingskraft	MBF	Kort del / Short part m	Lang del / Long part m	Ende fitting / End fitting
	daN	daN	daN	daN	kg			
359-000-0040	1000	2000	50	180	2500	0,5	6,0	Krog / Hook

I henhold til europæisk standard EN 12195-2.

According to European Standard EN 12195-2.



## Båndsurringer, type 50 mm

Kraftigt, robust og betjeningsvenligt surringsspænde. Automatisk transport-sikring, der sikrer, at spændet ikke kan løsne sig under transport. Spændet er afprøvet i temperaturer ned til -14°C. Spændet er vejsaltsbestandigt. Båndbredde: 50 mm. Farverne kan variere afhængig af tilgængelighed.

## Web lashing, type 50 mm

Strong and user-freindly lashing. Automatic transport lock that prevents the lashing from working loose during transport. The handle is tested at temperatures down to -14°C and is resistant to road salt. Webbing width: 50 mm. Colors may vary depending upon availability.

Varenr. / Item no.	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Surringskapacitet / Lashing capacity tons/tonnes	Standard hand force (SHF) / Håndkraft	Standard tension force (STF) / Tilspændingskraft	MBF	Kort del / Short part m	Lang del / Long part m	Ende fitting / End fitting
	daN	daN	daN	daN	kg			
359-000-0012	2500	5000	50	350	5000	0,5	9,5	Krog/krog / Hook/hook

I henhold til europæisk standard EN 12195-2.

According to European Standard EN 12195-2.